

OUTGUARD

PIACE A PRIMA VISTA



NUOVO RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA PER ESTERNO



OUTGUARD è un rilevatore a tripla tecnologia in contenitore autoprotetto IP54 specifico per l'utilizzo in ambiente esterno in grado di assicurare un elevato grado di sicurezza nella protezione volumetrica del perimetro.

OUTGUARD incorpora due sensori ad infrarosso indipendenti ed un rilevatore a microonda che confermerà o meno il tentativo di intrusione, la presenza del microprocessore che analizza i segnali provenienti dai tre canali, garantisce la massima sicurezza contro le segnalazioni improprie di allarme.

OUTGUARD è in grado di discriminare la presenza di animali, offre elevata immunità sia ai disturbi elettromagnetici che alla luce. Disponibili diverse tipologie di staffe ed adattatori, che consentono il fissaggio a palo, a parete e a barriera.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata pari a 15 mt (regolabile su tre posizioni);
- Angolo di copertura : 90° in orizzontale;
- 1 uscita relè per segnalazione allarme;
- 1 uscita relè per segnalazione tamper;
- Frequenza microonda: 10,525 GHZ;
- Immunità disturbi RF:3V/m (da 0,1MHz a 500MHz)
- Alimentazione: 10,5 + 14 Vdc;
- Assorbimento: max. 30 mA;
- Grado di protezione : IP54;
- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +55°C;
- Dimensioni (L x H x P): 105 x 185 x 125 mm.



OBIETTIVO SICUREZZA® distribuito da Dodic Elettronica S.r.l.
web: www.obiettivosicurezza.net e-mail: info@obiettivosicurezza.net
Tel. 0775.84.00.29 Servizio Assistenza 199.700.030